

CSW 1600 DSA



PETROL VERSION
CSW 1600 DSA

**FOR MORE
INFORMATION**

**PER MAGGIORI
INFORMAZIONI**



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	225 x 145 x 154
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	225 x 145 x 154



GENERAL FEATURES

- Compact, handy, sturdy and resistant, easy to use
- High performance in terms of (m²/h), both in terms of cleaning and dust control
- Large tank size, brushes, motor power
- Cleaning of large surfaces starting from 19.000 m²/h
- Central brushes
- Right side floating brush
- Dust control through filtering system
- Polyester bag filter
- Electric filter shaker
- Closed circuit hydraulic drive
- Steering with power steering on the rear wheel
- Optional green water-repellent filter (guarantees high filtration up to 1 micron)
- Waste discharge directly in the designated areas
- Traction control with electric motor or alternating current A/C
- Max upload DSA system 150 cm
- Kubota D722 diesel engine

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Compatta, maneggevole, robusta e resistente, facile da utilizzare*
- *Prestazioni eccezionali in termini(m²/h), sia in termini di pulizia e controllo polveri*
- *Grandi dimensioni di serbatoio, spazzole, potenza del motore*
- *Pulizia di grandi superfici a partire da 19.000 m²/h*
- *Spazzole centrale*
- *Spazzola flottante laterale destra*
- *Controllo delle polveri tramite sistema filtrante*
- *Filtro a sacche in poliestere*
- *Scuotifiltro elettrico*
- *Trazione idraulica a circuito chiuso*
- *Sterzata con idroguida sulla ruota posteriore*
- *Filtro verde idrorepellente optional (garantisce un'alta filtrazione fino a 1 micron)*
- *Scarico rifiuti direttamente nelle zone predisposte*
- *Controllo della trazione con motore elettrico o corrente alternata A/C 48V*
- *Sistema DSA ad azionamento idraulico altezza massima di scarico 150 cm*
- *Motore diesel Kubota D722*

CODE CODICE	MODELS MODELLI	 HP kW	 mm	 mm	 mm	 °	 m ² /h	 lt	 -	 km/h	 m ²	 -	 kg	 (LxWxH) cm
39002-00084	CSW 1600 D DSA	9 14,9	1000	1485	(1615)*	18%	19200	490	automatic front automatica anteriore	12,0	8,0	electric elettrico	950	225x145x154

* Second brush model Code 39002-00131. / Modello con seconda spazzola laterale Codice 39002-00131.

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-05193	Mixed steel brush Spazzola misto acciaio
	00080-05192	Mixed steel side brush Spazzola laterale misto acciaio
	ON REQUEST SU RICHIESTA	Pocket filter Filtro a tasche



CSW 1600 DSA

CLOSED CABIN / *CABINA CHIUSA*

CABIN WITH AIR CONDITIONING / *CABINA CLIMATIZZATA*



PETROL VERSION
CSW 1600 DSA

FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	225 x 145 x 154
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	1
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	225 x 145 x 154



GENERAL FEATURES

- Compact, handy, sturdy and resistant, easy to use
- High performance in terms of (m²/h), both in terms of cleaning and dust control
- Large tank size, brushes, motor power
- Cleaning of large surfaces starting from 19.000 m²/h
- Central brushes
- Right side floating brush
- Dust control through filtering system
- Polyester bag filter
- Electric filter shaker
- Closed circuit hydraulic drive
- Steering with power steering on the rear wheel
- Optional green water-repellent filter (guarantees high filtration up to 1 micron)
- Waste discharge directly in the designated areas
- Traction control with electric motor or alternating current A/C
- Max upload DSA system 150 cm
- Kubota D722 diesel engine

CARATTERISTICHE GENERALI

- Compatta, maneggevole, robusta e resistente, facile da utilizzare
- Prestazioni eccezionali in termini (m²/h), sia in termini di pulizia e controllo polveri
- Grandi dimensioni di serbatoio, spazzole, potenza del motore
- Pulizia di grandi superfici a partire da 19.000 m²/h
- Spazzole centrale
- Spazzola flottante laterale destra
- Controllo delle polveri tramite sistema filtrante
- Filtro a sacche in poliestere
- Scuotifiltro elettrico
- Trazione idraulica a circuito chiuso
- Sterzata con idroguida sulla ruota posteriore
- Filtro verde idrorepellente optional (garantisce un'alta filtrazione fino a 1 micron)
- Scarico rifiuti direttamente nelle zone predisposte
- Controllo della trazione con motore elettrico o corrente alternata A/C 48V
- Sistema DSA ad azionamento idraulico altezza massima di scarico 150 cm
- Motore diesel Kubota D722

CODE CODICE	MODELS MODELLI													
		HP kW	mm	mm	mm	-	m ² /h	lt	-	km/h	m ²	-	kg	(LxWxH) cm
39002-00123	CSW 1600 D DSA	9 14,9	1000	1485	(1615)*	18%	19200	490	automatic front automatica anteriore	12,0	8,0	electric elettrico	950	225x145x154
39002-00112	CSW 1600 D DSA	9 14,9	1000	1485	(1615)*	18%	19200	490	automatic front automatica anteriore	12,0	8,0	electric elettrico	950	225x145x154

* Second brush model available on request. / Modello con seconda spazzola laterale disponibile su richiesta.

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-05193	Mixed steel brush Spazzola misto acciaio
	00080-05192	Mixed steel side brush Spazzola laterale misto acciaio
	ON REQUEST SU RICHIESTA	Pocket filter Filtro a tasche



CSW 1600 DSA

OPEN CABIN / CABINA APERTA



PETROL VERSION
CSW 1600 DSA

FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	225 x 145 x 154
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	1
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	225 x 145 x 154



GENERAL FEATURES

- Compact, handy, sturdy and resistant, easy to use
- High performance in terms of (m²/h), both in terms of cleaning and dust control
- Large tank size, brushes, motor power
- Cleaning of large surfaces starting from 19.000 m²/h
- Central brushes
- Right side floating brush
- Dust control through filtering system
- Polyester bag filter
- Electric filter shaker
- Closed circuit hydraulic drive
- Steering with power steering on the rear wheel
- Optional green water-repellent filter (guarantees high filtration up to 1 micron)
- Waste discharge directly in the designated areas
- Traction control with electric motor or alternating current A/C
- Max upload DSA system 150 cm
- Kubota D722 diesel engine

CARATTERISTICHE GENERALI

- Compatta, maneggevole, robusta e resistente, facile da utilizzare
- Prestazioni eccezionali in termini (m²/h), sia in termini di pulizia e controllo polveri
- Grandi dimensioni di serbatoio, spazzole, potenza del motore
- Pulizia di grandi superfici a partire da 19.000 m²/h
- Spazzole centrale
- Spazzola flottante laterale destra
- Controllo delle polveri tramite sistema filtrante
- Filtro a sacche in poliestere
- Scuotifiltro elettrico
- Trazione idraulica a circuito chiuso
- Sterzata con idroguida sulla ruota posteriore
- Filtro verde idrorepellente optional (garantisce un'alta filtrazione fino a 1 micron)
- Scarico rifiuti direttamente nelle zone predisposte
- Controllo della trazione con motore elettrico o corrente alternata A/C 48V
- Sistema DSA ad azionamento idraulico altezza massima di scarico 150 cm
- Motore diesel Kubota D722

CODE CODICE	MODELS MODELLI														
		HP	kW	mm	mm	-	m²/h	lt	-	km/h	m²	-	kg	(LxWxH) cm	
39002-00122	CSW 1600 D DSA	9	14,9	1000	1485	(1615)*	18%	19200	490	automatic front <i>automatica anteriore</i>	12,0	8,0	electric <i>elettrico</i>	950	225x145x154

* Second brush model available on request. / Modello con seconda spazzola laterale disponibile su richiesta.

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-05193	Mixed steel brush Spazzola misto acciaio
	00080-05192	Mixed steel side brush Spazzola laterale misto acciaio
	ON REQUEST SU RICHIESTA	Pocket filter Filtro a tasche

